

SAM HO CHEMICAL CO., LTD.

241-2, CHONHWON-RI, MADO-myun, HWASUNG-CITY, Kyunggi-DO, KORE
TEL: + 82- 31-355-4215 FAKS: + 82- 31-355-4214

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI

Ürün Adı: SUA-7655

Ürün tanımı: Poliüretan yapıştırıcı

Fabrika: SAMHO CHEMICAL CO. LTD.

Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City
Kyunggi-do, Kore

Telefon Numarası: + 82-31-355-4215

Ofis: Ar-Ge

Acil telefon Numarası: + 82-31-355-4215

2. MUHTEMEL TEHLİKELER

2.1 Madde/Karışım Sınıflandırma: Çok yanıcı sıvı: sınıf 2

Akut toksik malzeme: Soluma: Sınıf 2

Tahriş Cilt: Sınıf 2

Akut göz hasarları / tahriş: Sınıf 2 (göz tahrişi)

Solunum sistemi hassas malzemesi: sınıf 3

Duyarlı malzeme Cilt: sınıfını 2

2.2 Etiket Elemanları (iceriği)

2.2.1. Piktogram:



2.2.2. Tehlike tanımı: Tehlikeli

2.2.3. Riziko uyarıları:

Acil Genel Bakış	Potansiyel, deri yanıkları, solunum yolu tahrişi, gözyaşı, yutulması halinde zararlı, göz tahrişi muhtemelen ciddi alerjik reaksiyonlara ölümcül soluma. Potansiyel Sağlık Etkileri
Göz teması	irritasyon (muhtemelen şiddetli), yaşarma
Cilt teması	irritasyon (muhtemelen şiddetli), alerjik reaksiyonlar.
Soluma	irritasyon, göğüs ağrısı
Yutma	irritasyon, göğüs ağrısı

2.3. Sınıflandırmada girmeyen diğer tehlike:

Poliüretan Reçine

Sağlık	Veri yok
Yangın	Veri yok
Tepkime	Veri yok

MEK

Sağlık	1
Yangın	3
Tepkime	0

SAM HO CHEMICAL CO., LTD.

241-2, CHONHWON-RI, MADO-myun, HWASUNG-CITY, Kyunggi-DO, KORE
TEL: + 82- 31-355-4215 FAKS: + 82- 31-355-4214

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

TOL

Sağlık	2
Yangın	3
Tepkime	0

3. BİLEŞİM / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİLER

Kimyasal İsmi	Oran (%)	Kimyasal yapı	CAS No
Poliüretan Reçine	53-57	-	-
MEK	43-47	<chem>C2H5COCH3</chem>	78-93-3
		<chem>C6H5CH3</chem>	108-88-3
Diğer	0.5-1	-	-

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Göz teması	Bol miktarda su ve kimyasal kalıntılarından tamamen kurtuluncaya kadar hemen yıkayın. Derhal tıbbi yardım alın
Cilt teması	Hemen, ayakkabı ve Kirlenmiş giysileri çıkarın. Çok miktarda su ve sabun ile yıkayın
Soluma	Hastayı öncelikle temiz havaya çıkarın hekim çağırın.
Yutma	Derhal tıbbi yardım alın
Tıbbi kısıtlamalar	Akut toksik değil

5. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ

Yangın Söndürme	Bütün yangın tipleri için onaylı solunum cihazı ve yangın koruma giysileri kullanılmalıdır.
Yangın söndürücüler	Karbon dioksit, kuru kimyasal söndürücü, standart söndürücü köpük
İtfaiye	Eğer sakınca yoksa kaplar yanın alanından güvenli şekilde uzaklaştırılmalıdır. Büyük miktarda su ile yanın söndürme gerçekleştirilmelidir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

İşi bırakma - Dökülen malzemeye dokunmayın. Eğer risk olmadan yapabilirseniz önce sisintiyi durdurun. Su spreyi ile buharları azaltın. Kum veya diğer yanmayan malzeme ile örtün. Dökülen

SAM HO CHEMICAL CO., LTD.

241-2, CHONHWON-RI, MADO-myun, HWASUNG-CITY, Kyunggi-DO, KORE
TEL: + 82- 31-355-4215 FAKS: + 82- 31-355-4214

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

malzemenin bertarafi için uygun bir kap içinde toplayın. İmha edilmek üzere koruma altına alın. Gereksiz kişileri uzaklaştırınız ve girişi yasaklayın.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Elleçleme	Cilde veya göze teması engellemek için hasarlı kaplarda saklamadan kaçının. Serin alanda ve kapalı kaplarda tutun.
Depolama	Serin, kuru, havalandırılan depolarda tutulmalıdır

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Solunumu koruma	Yarı yüz maskesi veya kimyasal kartuşlu maske, içine katılan organik buhar, gaz ya da toza karşı korumada için kullanılır, normal koşullarda gereklidir.
Göz koruması	Suya dayanıklı gözlük. Acil durumlarda, tam yüz maskesi ile gözlük kullanın.
Cilt koruma	Çalışırken Cilt ile temasını engellemek gereklidir, kimyasal olarak dayanıklı eldivenler de dahil olmak üzere, uygun koruyucu giysi kullanın.
Kontrol Parametreleri	Saatte 12-30 kere hava sirkülasyonu ile Patlamaya dayanıklı havalandırma tavsiye edilir

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel durum	Şeffaf Yapışkan sıvı		
Moleküler formülü	-	Kaynama noktası	78 +/- 5°C
Donma noktası	-	Buhar basıncı	10kpa (20 °C de)
Buhar yoğunluğu	2,93	Özgül ağırlık	-
Su çözünürlüğü	1.3g/100ml	Buharlaşma oranı	48-52 (%)
Viskozite	40.000-60.000cps/25 °C	Çözücünün Çözünürlüğü	MEK, DMF TOL
Kendiliğinden Tutuşma Noktası	540 °C		Aseton, MC

SAM HO CHEMICAL CO., LTD.

241-2, CHONHWON-RI, MADO-myun, HWASUNG-CITY, Kyunggi-DO, KORE
TEL: + 82- 31-355-4215 FAKS: + 82- 31-355-4214

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

10. KARARLILIK VE TEPKİME

Kimyasal stabilite	Kararlı
Kaçının	Isı, alev, kvılcım ve diğer ateşleyici etkenlerden kaçının
Uyumsuzluk (malzemeler için)	Asit, patlayıcı, kloroform, hidrojen peroksit, peroksit
Yanma, ısıtma, reaksiyondan çıkan tehlikeli ayrışma ürünü	Karbondioksit, hidrokarbon
Tehlikeli polimerizasyon	Meydana gelmez

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Göze etkisi	LD50 1600mg/kg sıçan		
Deri etkisi	LD50 10000mg/kg tavşan		
Oral Akut	LC50:15.000ppm/4h sıçan	Soluma etkisi	TCLO 100-200 ppm / 5dk
Amin E etkisi	-	Kronik etkisi	Kimyasal zatürreye neden olabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Ekotoksitesi: Hava kirliliğine yolaçan malzeme

Akut su toksitesi: Veri yok

Kararlılığı: Veri yok

Bioakümülyasyon: Veri yok

13. BERTARAF BİLGİLERİ

Atık imha	Federal, eyalet ve yerel şartlara uygun olarak imha ediniz. Gömme mümkün değilse izin verilen atık toplama yöntemleriyle tasfiye ediniz.
Atık dikkat	40 CFR-262'ye uygun olarak bertaraf edin.

SAM HO CHEMICAL CO., LTD.

241-2, CHONHWON-RI, MADO-myun, HWASUNG-CITY, Kyunggi-DO, KORE
TEL: + 82- 31-355-4215 FAKS: + 82- 31-355-4214

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

14. NAKLİYE BİLGİLERİ

BM No	UN-1866
BM uygun sevkıyat adı	Reçine çözelti
Nokta tehlike sınıfı	Tehlike kimyasal madde (3-yanıcı sıvı)  
ambalaj sınıfı	PG II
Taşımada dikkat	Yolcu uçağı veya yolcu treni (5 lt), yük uçağı- (60 lt)

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Sanayi güvenlik sağlık kuralları	Ülkenizde bu maddelerin yönetmeliklere denetlenmesi tarafınızca yapılmalıdır.
Tehlike kimyasal madde kontrol kuralları	
Yangın kuralları	
Yüksek basınçlı gaz emniyet kontrol kuralları	

16. DİĞER BİLGİLER

Yukarıdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Bütün kullanım koşulları önceden tahmin edilemediği için ilave güvenlik tedbirleri almak gerekebilir. **SAMHO CHEMICAL CO., LTD.** satıcı yada kullanıcının becerisine bağlı açık yada gizli herhangibir garanti taahhüdünde bulunmaz.